中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026012502880582

认证委托人名称及地址

易充新能源（深圳）有限公司

深圳市南山区西丽街道松白路 1008 号企航科创研发产业园 F 栋 305

生产者名称及地址

易充新能源（深圳）有限公司

深圳市南山区西丽街道松白路 1008 号企航科创研发产业园 F 栋 305

生产企业名称及地址

易充新能源（深圳）有限公司

深圳市南山区西丽街道松白路 1008 号企航科创研发产业园 F 栋 305

产品名称和系列、型号、规格

电动汽车一体式直流充电桩（电动汽车供电设备）

型号：ECD-1000/480-C2-F，ECD-1000/400-C2-F，ECD-1000/320-C2-F，ECD-1000/240-C2-F　规格：见附件

产品标准和技术要求

GB 39752-2024;GB 44263-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电动汽车供电设备》（CNCA-C25-01:2024）、《强制性产品认证实施细则 电动汽车供电设备》（CQC-C2501-2025）的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 07 月 22 日　**有效期至：**2031 年 07 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026012502880582

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号：ECD-1000/480-C2-F 规格： 交流额定输入电压：380V 交流额定输入电流：774A 交流额定输入频率：50Hz 充电电压范围：200V-1000V DC 整机最大充电功率：480kW 整机最大充电电流：800A 输出接口路数：2 路 每路最大充电功率：240kW 每路最大充电电流：400A DC 防护等级： IP54	型号：ECD-1000/400-C2-F 规格： 交流额定输入电压：380V 交流额定输入电流：653A 交流额定输入频率：50Hz 充电电压范围：200V-1000V DC 整机最大充电功率：400kW 整机最大充电电流：800A 输出接口路数：2 路 每路最大充电功率：200kW 每路最大充电电流：400A DC 防护等级： IP54
型号：ECD-1000/320-C2-F 规格： 交流额定输入电压：380V 交流额定输入电流：522A 交流额定输入频率：50Hz 充电电压范围：200V-1000V DC 整机最大充电功率：320kW 整机最大充电电流：600A 输出接口路数：2 路 每路最大充电功率：160kW 每路最大充电电流：300A DC 防护等级： IP54	型号：ECD-1000/240-C2-F 规格： 交流额定输入电压：380V 交流额定输入电流：392A 交流额定输入频率：50Hz 充电电压范围：200V-1000V DC 整机最大充电功率：240kW 整机最大充电电流：600A 输出接口路数：2 路 每路最大充电功率：120kW 每路最大充电电流：300A DC 防护等级： IP54

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司